

# TRATTAMENTO ACQUA

## Filtri autopulenti con cartuccia Aisi 304

Questa linea di filtri autopulenti ad alta portata è ideale per rimuovere le impurità in sospensione; la testata è in ottone cromato e il vaso in TROGAMID, grazie alla sua estrema resistenza, contribuisce ad aumentare la stabilità del prodotto.

Completati di filtro plissettato in AISI 304 da 100 µm (a richiesta disponibili anche 25, 60, 200, 300 µm) e di manometro in ingresso, caratterizzato da un'estrema facilità di smontaggio della cartuccia per verifica o sostituzione. Per consentire lo spurgo semiautomatico delle impurità, è necessario aprire lo scarico di fondo, creando una depressione che spinge la cartuccia verso il basso e ne provoca il lavaggio in controcorrente; chiudendo lo scarico, la cartuccia filtrante torna in posizione di servizio.

E' sufficiente ripetere l'operazione 4-5 volte per 10 secondi ogni volta.



CODICE	MAGLIA CARTUCCIA FILTRANTE	ATTACCO	TEMP. ACQUA max	PRESSIONE ESERCIZIO max	PORTATA A Δp = 0,2 bar
	µm	pollici	°C	bar	lt/h
FB211B	100	¾"	40	16	3000
FB212B	100	1"	40	16	3500
FB213B	100	1¼"	40	16	4500
FB214B	100	1½" F	40	10	10000
FB215B	100	2" F	40	10	15000

DIMENSIONI	A	B	C	D	E	F
	mm	mm	mm	pollici	mm	mm
FB211B	147	88	365	¾"	460	200
FB212B	147	88	365	1"	460	200
FB213B	147	88	375	1 ¼"	470	200
FB214B	160	110	430	1 ½" F	545	155
FB215B	160	110	545	2" F	545	155

